



SOLARIX Solarni sistemi z VAKUMSKIMI kolektorji TEHNIČNE INFORMACIJE

SONČNI KOLEKTOR SK-U15

Model: Atlas Solar SK-U15	Tip kolektorja: Vakumski U-cevni Vakumska cev: 15× Φ47×1500mm
Bruto površina kolektorja: 2.08m ²	Pretok grelnega medija: 50Kg/h
Neto površina absorberja: 1.37m ²	Zastojna temperatura: 252 °C
Volumen grelnega medija: 1.35L	Delovna temperatura: 95 °C
Dimenzije kolektorja: 1270×1640mm	Maksimalni tlak: 10 Bar
Neto masa kolektorja: 38.3Kg	Delovni tlak: 6 Bar



SOLARNI BOJLER SG INOX

Atlas Solar zalogovnik serija SG	
<i>material zalogovnika</i>	<i>SUS 304 2B</i>
<i>cevni izmenjevalec</i>	<i>baker Cu-T2Y</i>
<i>dimenzije izmenjevalca</i>	<i>solarni Φ16mm×18m dodatni Φ22mm×14m</i>
<i>električni grelec</i>	<i>2,0 - 2,3 kW</i>
<i>delovni tlak</i>	<i>6 bar</i>
<i>varnostni ventil</i>	<i>80 °C, 7 bar</i>
<i>izolacija</i>	<i>50 mm, trdi PU</i>
<i>datatki</i>	<i>matice, priključki, ventili</i>

SOLARNA POSTAJA

Pump station

SA03021(110V)

SA03022(220V)

Type: TYY/SS-III(CE certification)

Exterior size: 395x170x145mm

Package size: 460x230x200mm

Full power of recycle pump: AC110V/220V, 93W

Temperature and pressure gauge: 1,0MPa, 120°C

Pressure relief valve: 0.8MPa

Flowmeter: 2-8 L/min

Connector: 1/2in

Components

1. Temperature and pressure gauge
2. Filling valve with flowmeter
3. WLO pump RS-15/6
4. Safety valve,



SOLARNA REGULACIJA

Type:SM-SS-F(CE certification)
Size:120mmx165mmx45mm
Ambient temperature:-20℃ ~ 50℃
Water proof grade :IP40
Power supply : AC100~240V
Power consumption: ≤2W
Main function
1.Query temperature and working state of sensors
2,Temperature difference circulation
3,Hot water pipe circulation
4.Electric heating
5.High temperature protection(normal/radiator)
6,Anti-freeze protection
7,Sterilization protection

Povzeto po tehničnih specifikacijah proizvajalca.
Za napake v tisku ali naknadne spremembe ne odgovarjamo.
Izdelano maj 2009.